







# ZERO-LEAKAGE *SHUT OFF VALVE*

## -204- Series

### ■仕様 Specifications

型式番号 Model Number	記号 Symbol	最大流量 Flow Rate (L/min)	最高使用圧力 Max Press (MPa)	材質 Materials	重量 Weight (Kg)	ソレノイド			
						分類	型式		
LVSH-204T-A※		70	35	FCD400	3.9	ドライ形	SM-4A-92		
LVSH-204G-A※-TB				FC250	4.7		SM-4A-93		
LVSH-204T-WD※X				FCD400	4.6	ウェット形	WD-30C		
LVSH-204G-WD※				FC250	5.3		WD-32C		
LVSH-204T-WA※D-NO				FCD400	4.6	交直ウェット形	WR-32C		
LVSH-204G-WA※D-NO				FC250	5.3				
LVSH-204T-WD※X-NO				FCD400	4.6	ウェット形	WD-30C		
LVSH-204G-WD※-NO				FC250	5.3		WD-32C		
LVSH-204T/G-SEA※				70	35	T: FCD400 G: FC250	8.4/9.2	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
LVSH-204T/G-SED※									SBHD-5A-Z11
LVSH-204T/G-SEA※-NO	SBHA-5A-Z11								
LVSH-204T/G-SED※-NO	SBHD-5A-Z11								

### ■ロックレスバルブ仕様 Lockless Valve Specifications

HLS-204G-A※D-TB		50	70	FCD400	6.5	交直ドライ形	SMD-6A-97				
HLS-204G-D※-TB						ドライ形	SMD-6A-96				
HLS-204G-A※D-NO-TB						交直ドライ形	SMD-6A-97				
HLS-204G-D※-NO-TB						ドライ形	SMD-6A-96				
HLS-204G-SEA※						50	70	FCD400	9.2	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
HLS-204G-SED※											SBHD-5A-Z11
HLS-204G-SEA※-NO	SBHA-5A-Z11										
HLS-204G-SED※-NO	SBHD-5A-Z11										

**警告！ 48H以上加圧及び通電禁止、特別仕様の場合は弊社にご相談下さい。**

Avoid keeping the valve pressurized or the solenoid energized for over 48 hours continuously.  
Consult us for special specifications.

### ■圧力降下特性 Pressure Drop

